

HALOTRONIC | – 调光模块



- DALI 下降沿相位调光器
- 高压卤素灯和白帜灯的调光
- 电子变压器的调光功能
- 待机功耗： $< 0.5\text{ W}$
- DALI/Touch DIM控制信号
- 短路保护、过载保护、超温保护：电子可恢复
- RI抑制：符合EN 55015(A1:2007)
- 网侧谐波，符合标准 EN 61000-3-2 的规定
- 安全性：符合EN 61347
- 抗干扰性能符合 EN 61547 标准
- 该装置也适用于需要调光至低于 1% 亮度的特殊应用


产品数据表

技术参数

电参数

灯泡功率	3...315 W
标称电压	220...240 V
标称输出电压	220...240 V
市电频率	50 Hz
系統功率 [AGGR]	315.00 W

尺寸和重量



长度	153.0 mm
宽度	54.0 mm
高度	36.0 mm
安装孔距, 宽度	15.0 mm
安装孔距, 长度	146.0 mm
产品重量	137.00 g

温度

环境温度范围	0...+45 °C
--------	------------

更多的产品数据

设计 / 版本	紧凑型, 带线缆夹
---------	-----------

功能

调光方式	后缘触发调光器
调光界面	Phase cut-off
过热保护	自动可逆
至灯/LED 模块的最大电缆长度	100 m
可调光	是

产品数据表

调光范围	0.1...100 % ¹⁾
------	---------------------------

¹⁾ Depends on the lamp type (please see www.osram.com/dim)

认证与标准

防护类型	IP20
------	------

物流数据

商品编码	85044095900
------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	09-06-2023
Primary Article Identifier	4008321957344
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

设备/配件

- 适用于所有OSRAM HALOTRONIC 和 ET-PARROT ECG

下载数据

文件	
	安装/ 操作 注意事项 341073_HTi DALI 315 DIM Installation Guide
	CAD数据3 320673_HTM 150
	CAD数据3 320679_HTM 150

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4008321957344	HTI DALI 315 DIM	箱 25	260 mm x 225 mm x 292 mm	17.08 dm ³	4298.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.