
产品数据表

HXP R 120 W/45 C VIS

HXP | 短弧汞灯, 长寿型



产品优势

- 亮度极高
- 椭圆形反射器，提供有效聚光
- 超长光源寿命

产品特点

- 使用方波交流电工作







© 2024, OSRAM GmbH. 版权所有.

产品数据表

技术参数

电参数

灯泡功率	120 W
标称电压	85.0 V
灯泡电压	60...90 V [1)]
灯泡电流	1.4 安培
电流类型	交流电 (AC)
标称功率	120.00 W

[1)] 初始电压范围


光度数据

标称光通量	2800 lm

光参数

焦距	45.0 mm

尺寸和重量



直径	67.0 mm
含灯头长度 (不含针脚/连接装置)	77.00 mm

寿命

寿命	2000 h

更多的产品数据

产品说明	To be operated with OSRAM PT VIP EVG

功能

散热	强制

© 2024, OSRAM GmbH. 版权所有.

产品数据表

燃点位置	p20
Application	其它

Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300882772
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained


© 2024, OSRAM GmbH. 版权所有.

产品数据表

安全建议

由于HXP灯在热状态下亮度高、紫外线辐射高和、内压高，所有它只能在专为此目的设计的密闭外壳内工作。如果灯破裂，会释放水银。必须采取特定的安全措施。更多信息可根据要求索要，或可在与灯一起随附的宣传单或操作指示中查找。





物流数据

产品代码	产品描述	包装单位（件/单位）	尺寸（长 x 宽 x 高）	体积	毛重
4050300882772	HXP R 120 W/45 C VIS	纸盒 1	103 mm x 87 mm x 87 mm	0.78 dm^3	158.00 g
4050300882789	HXP R 120 W/45 C VIS	箱 2	186 mm x 120 mm x 99 mm	2.21 dm^3	362.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。

© 2024, OSRAM GmbH. 版权所有.