

HTI 700 W/SE/75 XS

HTI | 单端金卤灯

产品优势

- 高亮度
- 高发光效率和效率



产品数据表

技术参数

电参数


标称功率	70000 W
标称电压	700 V
灯泡电压	70 / 73 V ¹⁾
标称电流	10 安培
灯泡电流	100 安培

¹⁾ 电子镇流器 (ECG) / MCG

光度数据

标称光通量	59000 lm
亮度	30000 cd/cm ²
色温	7500 K
显色指数 Ra	80

尺寸和重量



直径	1900 mm
长度	840 mm

寿命

寿命	500 h
----	-------

更多的产品数据

灯头 (标准名称)	FaX1.5
-----------	--------

功能

燃点位置	Other
------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321061096
Declaration No. in SCIP database	In work

产品数据表

安全建议

由于HTI灯在工作时亮度高、紫外线辐射高、内压高，所有它只能在专为此目的设计的密闭外壳内工作。必须使用合适滤光片来确保紫外线辐射降至接受水平。如果灯破裂，会释放水银。必须采取特定的安全措施。备有安全性和处理相关信息可供索取，也可以在照明灯宣传单或操作说明书中查找相应信息。

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4008321061096	HTI 700 W/SE/75 XS	箱 1	165 mm x 82 mm x 64 mm	0.87 dm ³	90.00 g
4008321061102	HTI 700 W/SE/75 XS	箱 10	- x - x -		

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。