

Baby SharXS HTI 250 W/D5/80

Baby SharXS HTI | 双端金卤灯



应用领域

- Concert and effect lighting

产品优势

- Short 5 mm arc for high efficiency
- Overall length of 93 mm

产品特点

- High thermal load capacity thanks to eXtreme Seal (XS) technology - enables high pinch temperatures of up to 450 °C
- 热启动功能



产品数据表

技术参数

电参数


标称功率	25000 W
标称电压	950 V
灯泡电压	95 V
启动电压	2.0 / 20 kVp ¹⁾
标称电流	330 安培
灯泡电流	32 安培

¹⁾ 冷 / 热

光度数据

标称光通量	19000 lm
亮度	30000 cd/cm ²
色温	8000 K
显色指数 Ra	> 85
发光效率	75 lm/W

尺寸和重量



直径	160 mm
长度	930 mm
光中心 (LCL)	35.0 mm

温度

反射罩窄口最大允许温度	450 °C
-------------	--------

寿命

寿命	3000 h
----	--------

产品数据表

更多的产品数据

灯头 (标准名称)	SFc10-4
-----------	---------

功能

燃点位置	任意
------	----

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321129161
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

国家特殊信息

产品代码	METEL编码	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321129161	OSRHTI25080BY	-	-	-
4008321129178	OSRHTI25080BY	-	-	-

产品数据表

安全建议

由于Baby SharXS HTI灯在工作时亮度高、紫外线辐射高、内压高，所有它只能在专为此目的设计的密闭外壳内工作。必须使用合适滤光片来确保紫外线辐射降至接受水平。如果灯破裂，会释放水银。必须采取特定的安全措施。备有安全性和处理相关信息可供索取，也可以在照明灯宣传单或操作说明书中查找相应信息。

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4008321129161	Baby SharXS HTI 250 W/D5/80	箱 1	137 mm x 61 mm x 115 mm	0.96 dm ³	159.75 g
4008321129178	Baby SharXS HTI 250 W/D5/80	箱 10	235 mm x 225 mm x 210 mm	11.10 dm ³	1276.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。