

SHARXS HTI 1200 W/D7/75

SharXS HTI | 双端金卤灯



应用领域

- Concert and effect lighting

产品特点

- High thermal load capacity thanks to eXtreme Seal (XS) technology - enables high pinch temperatures of up to 450 °C
- 热启动功能



产品数据表

技术参数


电参数

标称功率	120000 W
标称电压	953 V
启动电压	5.0 / 35 kVp
标称电流	126 安培
灯泡电流	126 安培

光度数据

标称光通量	91000 lm
亮度	41000 cd/cm²
色温	8800 K
显色指数 Ra	80
发光效率	90 lm/W

尺寸和重量



直径	210 mm
长度	1360 mm
光中心 (LCL)	57.5 mm

温度

反射罩窄口最大允许温度	450 °C
-------------	--------

寿命

寿命	750 h
----	-------

更多的产品数据

灯头 (标准名称)	SFc10-4
-----------	---------

产品数据表

产品说明	XS = 极端密封 (最大允许温度为450 °C)
------	---------------------------

功能

燃点位置	任意
------	----

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321285270
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

国家特殊信息

产品代码	METEL编码	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321285270	OSRHTI1200D775	-	-	-
4008321285287	OSRHTI1200D775	-	-	-

产品数据表

安全建议

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure during operation, SharXS lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Appropriate filters must ensure that UV radiation is reduced to an acceptable level. Mercury is released if the lamp breaks. Special safety precautions must be taken. Information on safety and handling is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or in the operating instructions.

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4008321285270	SHARXS HTI 1200 W/D7/75	箱 1	100 mm x 59 mm x 245 mm	1.45 dm³	124.00 g
4008321285287	SHARXS HTI 1200 W/D7/75	箱 10	256 mm x 211 mm x 312 mm	16.85 dm³	1454.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。