产品数据表

HSR 575 W/72

HSR | 金卤灯



应用领域

- 娱乐
- 景观照明

产品优势

- 外泡壳，方便抓握

产品特点

- 与HTI灯类似的单端灯







© 2024, OSRAM GmbH. 版权所有.

产品数据表

技术参数


电参数

标称功率	575.00 W
标称电压	97.5 V
灯泡电压	95 V
标称电流	7.00 安培
灯泡电流	6.1 安培

光度数据

标称光通量	49000 lm
亮度	10000 cd/cm²
色温	7200 K
发光效率	85 lm/W

尺寸和重量



直径	30.0 mm
长度	125.0 mm
光中心 **(LCL)**	65.0 mm

寿命

寿命	1000 h

更多的产品数据

灯头 (标准名称)	GX9.5

功能

燃点位置	Other

© 2024, OSRAM GmbH. 版权所有.

产品数据表

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321074126 | 4008321625908 | 4008321662583
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

国家特殊信息

© 2024, OSRAM GmbH. 版权所有.

产品数据表

安全建议

由于HSR灯在工作时亮度高、紫外线辐射高、内压高，所有它只能在专为此目的设计的密闭外壳内工作。必须使用合适滤光片来确保紫外线辐射降至接受水平。如果灯破裂，会释放水银。必须采取特定的安全措施。备有安全性和处理相关信息可供索取，也可以在照明灯宣传单或操作说明书中查找相应信息。
HSR灯无法热重启。

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位（件/单位）	尺寸（长 x 宽 x 高）	体积	毛重
4008321625908	HSR 575 W/72	纸盒 1	57 mm x 57 mm x 173 mm	0.56 dm^3	125.00 g
4008321625915	HSR 575 W/72	箱 10	295 mm x 209 mm x 139 mm	8.57 dm^3	1324.00 g
4008321662583	HSR 575 W/72	纸盒 1	57 mm x 57 mm x 173 mm	0.56 dm^3	91.00 g
4008321662590	HSR 575 W/72	箱 10	295 mm x 125 mm x 190 mm	7.01 dm^3	1344.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。

© 2024, OSRAM GmbH. 版权所有.