

## 4ArXS HSD

长寿命短弧金卤灯



### 应用领域

- 娱乐
- 景观照明

### 产品优势

- 超长寿命



产品系列数据表

技术参数

| 产品描述                  | 电参数    | 光度数据     |        | 尺寸和重量   |          |           | 更多的产品数据   |
|-----------------------|--------|----------|--------|---------|----------|-----------|-----------|
|                       | 标称电压   | 标称光通量    | 色温     | 直径      | 长度       | 光中心 (LCL) | 灯头 (标准名称) |
| 4ArXS HSD             | 97.0 V | 12000 lm | 7000 K | 20.0 mm | 105.0 mm |           | G12       |
| 4ArXS HSD 200 W/60    | 65.0 V | 13000 lm | 6000 K | 23.0 mm | 108.0 mm | 55.0 mm   | GY9.5     |
| 4ArXS HSD 250 W/60    | 85.0 V | 17000 lm | 6000 K | 23.0 mm | 108.0 mm | 55.0 mm   | GY9.5     |
| 4ArXS HSD 250 W/80    | 92.0 V | 17000 lm | 8000 K | 23.0 mm | 108.0 mm | 55.0 mm   | GY9.5     |
| 4ArXS HSD 575 W/72    | 88.0 V | 45000 lm | 7200 K | 30.0 mm | 135.0 mm | 65.0 mm   | GX9.5     |
| 4ArXS HSD 250 W/UL/75 | 85.0 V | 15000 lm | 7500 K | 23.0 mm | 108.0 mm | 55.0 mm   | GY9.5     |

| 产品描述                  | Environmental information<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                               |                                    |                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                       | Date of Declaration                                                                                | Primary Article Identifier                    | Candidate List Substance 1         | Declaration No. in SCIP database   |
| 4ArXS HSD             | 06-03-2024                                                                                         | 4008321625847                                 | No declarable substances contained | No declarable substances contained |
| 4ArXS HSD 200 W/60    | 05-03-2024                                                                                         | 4050300424682   4008321114143   4008321625748 |                                    | In work                            |
| 4ArXS HSD 250 W/60    | 05-03-2024                                                                                         | 4050300501925   4008321158161   4008321625762 | No declarable substances contained | In work                            |
| 4ArXS HSD 250 W/80    | 05-03-2024                                                                                         | 4008321625786                                 | No declarable substances contained | No declarable substances contained |
| 4ArXS HSD 575 W/72    | 05-03-2024                                                                                         | 4008321625809                                 | No declarable substances contained | No declarable substances contained |
| 4ArXS HSD 250 W/UL/75 | 05-03-2024                                                                                         | 4008321625823                                 |                                    | In work                            |

## 产品系列数据表

---

### 安全建议

由于4ArXS HSD灯在工作时亮度高、紫外线辐射高、内压高，所有它只能在专为此目的设计的密闭外壳内工作。必须使用合适滤光片来确保紫外线辐射降至接受水平。如果灯破裂，会释放水银。必须采取特定的安全措施。备有安全性和处理相关信息可供索取，也可以在照明灯宣传单或操作说明书中查找相应信息。

---

### 应用建议

更多详细应用信息和图形,请参阅产品数据表。

---

### 参考资料/链接

欲了解更多信息，可参见以下折页册，可根据需要向欧司朗索取：

- “金属卤化物灯的技术与应用”
- “金属卤化物灯的镇流器和启动器的准则”
- “镇流器和启动器的可用性”
- “4ArXS应有尽有” – 用于创意建筑和效果照明的创新金属卤化物灯

CD-ROM 4ArXS HSD

---

### 免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。