产品数据表

Lok-it! HTI 1500 W/60/P50

Lok-it! | HTI Short Arc Metal Halide lamps were designed as intense light sources primarily for moving head fixtures in the Entertainment marketplace.



应用领域

- 演唱会照明
- 舞会及俱乐部
- 舞台及剧场
- 演播室，电视电影
- 建筑照明及灯光秀

产品优势

- Higher luminous efficacy than conventional HID lamps provides higher fixture efficiency
- 无需卡口锁，即可快速换灯

产品特点

- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Consistent lumen output over the life of the lamp





© 2024, OSRAM GmbH. 版权所有.

产品数据表

技术参数

电参数


标称功率	1500.00 W
标称电压	100 V
灯泡电压	100 V [1)]
标称电流	15 安培
灯泡电流	15.0 安培

[1)] ±10 V

光度数据

标称光通量	130000 lm
色温	6000 K
显色指数 **Ra**	>85

尺寸和重量



直径	29.0 mm
长度	128.0 mm
光中心 **(LCL)**	65.0 mm
冷电极间隙	6.1 mm

寿命

寿命	750 h

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321553416 | 4052899561823

© 2024, OSRAM GmbH. 版权所有.

产品数据表

Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

© 2024, OSRAM GmbH. 版权所有.

产品数据表

安全建议

由于Lok-it!灯在工作时亮度高、紫外线辐射高、内压高，所有它只能在专为此目的设计的密闭外壳内工作。必须使用合适滤光片来确保紫外线辐射降至接受水平。如果灯破裂，会释放水银。必须采取特定的安全措施。备有安全性和处理相关信息可供索取，也可以在照明灯宣传单或操作说明书中查找相应信息。

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位（件/单位）	尺寸（长 x 宽 x 高）	体积	毛重
4008321553416	Lok-it! HTI 1500 W/60/P50	箱 1	115 mm x 82 mm x 305 mm	2.88 dm^3	249.00 g
4062172308199	Lok-it! HTI 1500 W/60/P50	箱 10	- x - x -		

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。

© 2024, OSRAM GmbH. 版权所有.