

Lok-it! HTI 2000 W/60/P50

Lok-it! | HTI Short Arc Metal Halide lamps were designed as intense light sources primarily for moving head fixtures in the Entertainment marketplace.



应用领域

- 演唱会照明
- 舞会及俱乐部
- 舞台及剧场
- 演播室，电视电影
- 建筑照明及灯光秀

产品优势

- Higher luminous efficacy than conventional HID lamps provides higher fixture efficiency
- 无需卡口锁，即可快速换灯

产品特点

- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Consistent lumen output over the life of the lamp



产品数据表

技术参数

电参数

标称功率	200000 W
标称电压	107 V
标称电流	186 安培
灯泡电流	186 安培

光度数据

标称光通量	165000 lm
色温	6000 K
显色指数 Ra	95

尺寸和重量

直径	2900 mm
长度	1300 mm

寿命

寿命	750 h
----	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172133098
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

产品数据表

安全建议

由于Lok-it!灯在工作时亮度高、紫外线辐射高、内压高，所有它只能在专为此目的设计的密闭外壳内工作。必须使用合适滤光片来确保紫外线辐射降至接受水平。如果灯破裂，会释放水银。必须采取特定的安全措施。备有安全性和处理相关信息可供索取，也可以在照明灯宣传单或操作说明书中查找相应信息。

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4062172133098	Lok-it! HTI 2000 W/60/P50	箱 1	182 mm x 87 mm x 58 mm	0.92 dm ³	207.00 g
4062172133104	Lok-it! HTI 2000 W/60/P50	箱 10	312 mm x 186 mm x 194 mm	11.26 dm ³	2220.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。