

# SIRIUS HRI 440 W S

SIRIUS HRI | High-pressure discharge lamps with reflector



### 应用领域

- 演唱会照明
- 舞会及俱乐部
- 舞台及剧场
- 演播室,电视电影
- 建筑照明及灯光秀

### 产品优势

- 重量轻盈,外形紧凑
- 完美适配小型摇头灯
- 优化的灯芯设计,可在任意位置点燃
- 高压短弧设计带来更高的亮度输出
- 高亮度,卓越的光学效果
- 超长使用寿命
- 光源更换便捷
- 产品周期内光输出稳定





## 产品数据表

### 技术参数


### 电参数

标称功率	44000 W
标称电流	44 安培
标称电压	750 V

### 光度数据

标称光通量	22800 lm
色温	7000 K
显色指数 Ra	80

### 尺寸和重量





直径	1180 mm
长度	710 mm
电弧长度	1.3 mm

### 寿命

## 更多的产品数据

Category	CORE
----------	------

### 功能

燃点位置	任意
Working distance	37.4 mm

### 认证与标准

EEI - 能效标识	A
------------	---

# 产品数据表

### **Environmental information**

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Date of Declaration 06-03-2024			
Primary Article Identifier	4052899276543   4052899329140		
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained		
Declaration No. in SCIP database In work			

### 产品数据表

#### 安全建议

由于SIRIUS HRI光源在工作时具有高亮度,紫外线辐射以及高内压的特点,因此只能在针对此特性专门建造的密闭灯罩中工作。滤光器必须确保灯具紫外线辐射降低到可接受的水平范围内。由于光源损坏汞气体就会被释放出来,因此必须采取特殊的安全预防措施。我们可以根据实际需要提供有关安全和如何处理的信息,可以在光源附带的操作说明中找到。

### 物流数据

产品代码	产品描述	包装单位(件 <b>/</b> 单位 )	尺寸(长x宽x高)	体积	毛重
4052899276543	SIRIUS HRI 440 W S	净装 1	726 mm x 512 mm x 190 mm	70.62 dm³	6000.00 g
4052899276550	SIRIUS HRI 440 W S	<b>箱</b> 60	414 mm x 329 mm x 348 mm	47.40 dm³	7504.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时,按一个或多个整件数下 单。

### 免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。