

64640 HLX

无反光罩低电压卤素灯



应用领域

- 特殊灯具的灯泡
- 医用光纤 (HLX)

产品优势

- 与标准灯具相比，照明效率提高 10 % (HLX)
- 瞬时光源 (HLX)

产品特点

- 填充气体为氙而非氙 (XENOPHOT HLX型)
- 光通量比同功耗灯泡高10 % (XENOPHOT HLX型)
- 带 / 不带反射器的 HLX 低压卤钨灯
- 可调光 (HLX)



产品数据表

技术参数

Product information

Order reference	64640 HLX
-----------------	-----------


电参数

标称电压	240 V
标称功率	15000 W

光度数据

色温	3450 K
标称光通量	6000 lm
显色指数 Ra	100

尺寸和重量



直径	115 mm
长度	500 mm
光中心 (LCL)	31.7 mm ¹⁾
灯丝长度	5.80 mm
照明场	5.8*2.9 mm ²
灯丝直径	2.9 mm

¹⁾ ±0.3 mm

寿命

寿命	50 h
----	------

更多的产品数据

灯头 (标准名称)	G6.35
Minimum diameter of lamp enclosure	11 mm

产品数据表

功能

燃点位置	s 90
------	------

特定分类

ANSI编码	FCS
LIF	A1/216
Order reference	64640 HLX

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4050300006727 4008321191434 4055462167682 4055462168238
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

国家特殊信息

产品代码	METEL编码	SEG数量	STK数量	UK Org
4050300006727	OSRH64640HLX40	8327820	4739526	-
4050300006727	OSRH64640HLX40	8327820	4739526	-

产品数据表



物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4050300006727	64640 HLX	纸盒 1	- x - x -		
4050300890647	64640 HLX	箱 40	150 mm x 113 mm x 118 mm	2.00 dm³	373.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

— 更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。