

64664 HLX

无反光罩低电压卤素灯



应用领域

- 特殊灯具的灯泡
- 医用光纤 (HLX)

产品优势

- 与标准灯具相比,照明效率提高 10 % (HLX)
- 瞬时光源 (HLX)

产品特点

- 塡充气体为氙而非氪(XENOPHOT HLX型)
- 光通量比同功耗灯泡高10% ((XENOPHOT HLX型)
- -带 / 不带反射器的 HLX 低压卤钨灯
- 可调光 (HLX)





产品数据表

技术参数

Product information

Order reference	64664 HLX

电参数

标称电压	360 V
标称功率	40000 W

光度数据

色温	3500 K

尺寸和重量

直径	180 mm
长度	570 mm
光中心 (LCL)	36.0 mm
灯丝长度	10.00 mm
照明场	10.0*5.0 mm² ¹⁾
灯丝直径	5.0 mm

¹⁾ 圆形内核双灯丝

寿命

更多的产品数据

灯头 (标准名称)	G6.35
Minimum diameter of lamp enclosure	15 mm

功能

特定分类

LIF	A1/270
Order reference	64664 HLX

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Date of Declaration	29-02-2024		
Primary Article Identifier	4008321241474		


产品数据表

Candidate List Substance 1	No declarable substances contained	
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained	

国家特殊信息

产品代码	METEL编码	SEG-No.	STK数量	UK Org
4008321241474	OSRH64664HLX	-	4739418	-
4008321241474	OSRH64664HLX	-	4739418	-

产品数据表



物流数据

产品代码	产品描述	包装单位(件/单位)	尺寸(长x宽x高)	体积	毛重
4008321241474	64664 HLX	纸盒 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	12.00 g
4008321241481	64664 HLX	箱 40	150 mm x 113 mm x 118 mm	2.00 dm ³	541.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时,按一个或多个整件数下单。

免责声明