

64665 HLX

无反光罩低电压卤素灯



应用领域


- 特殊灯具的灯泡
- 医用光纤 (HLX)

产品优势

- 与标准灯具相比，照明效率提高 10 % (HLX)
- 瞬时光源 (HLX)

产品特点

- 填充气体为氙而非氙 (XENOPHOT HLX型)
- 光通量比同功耗灯泡高10 % (XENOPHOT HLX型)
- 带 / 不带反射器的 HLX 低压卤钨灯
- 可调光 (HLX)



产品数据表

技术参数

Product information

Order reference	64665 HLX
-----------------	-----------

电参数

标称电压	36.0 V
标称功率	400.00 W

光度数据

色温	3300 K
标称光通量	12800 lm
显色指数 Ra	100

尺寸和重量

直径	18.0 mm
长度	60.0 mm
光中心 (LCL)	36.0 mm
灯丝长度	10.50 mm
照明场	10.5*5.3 mm ²
灯丝直径	5.3 mm

寿命

寿命	300 h
----	-------

更多的产品数据

灯头 (标准名称)	G6.35
Minimum diameter of lamp enclosure	18 mm

功能

燃点位置	s 90
------	------

特定分类

LIF	A1/166
Order reference	64665 HLX

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

产品数据表

Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4008321099761 4008321833815
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

国家特殊信息

产品代码	METEL编码	SEG-No.	STK数量	UK Org
4008321099761	OSRH64665HLX	-	4739438	-
4008321099761	OSRH64665HLX	-	4739438	-

产品数据表

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4008321099761	64665 HLX	纸盒 1	42 mm x 42 mm x 111 mm	0.20 dm ³	23.00 g
4008321099778	64665 HLX	箱 12	180 mm x 140 mm x 127 mm	3.20 dm ³	340.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

— 更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。