

64741 1000 W 240 V

舞台影视用卤素灯，双端



应用领域

- 专业电影和电视作品
- 剧院和音乐会舞台
- 娱乐

产品特点

- 市电工作电压：120 V | 230 V | 240 V
- 色温：3,200 K (专业的电影和电视工作)
- 色温：3,400 K(用于最大发光效率)



产品数据表

技术参数

Product information

Order reference	64741
-----------------	-------


电参数

标称功率	100000 W
标称电压	240 V
On-mode power [AGGR]	1035.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	1035.0 kWh/1000h

光度数据

色温	3200 K
显色指数 Ra	100
发光效率	26 lm/W
Φ_{use} value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3160 K
Useful luminous flux (Φ_{use}) [AGGR]	25480 lm
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.426
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.400

尺寸和重量



直径	120 mm
长度	1857 mm
含灯头长度 (不含针脚/连接装置)	185.70 mm

寿命

寿命	200 h
----	-------

产品数据表

更多的产品数据

灯头 (标准名称)	R7s
Lighting technology used [AGGR]	HL

功能

燃点位置	Other
------	-------

认证与标准

Energy efficiency class [AGGR]	G
--------------------------------	---

特定分类

ANSI编码	EKM
LIF	P2/7
Order reference	64741

物流数据

EAN 10 of contained light source	4050300283197
----------------------------------	---------------


Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	22-04-2024
Primary Article Identifier	4050300283197
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

产品数据表

安全建议

为避免人身伤害或财产损失，卤素灯只能在设计有合适结构（护罩、网格等）的合适灯具中操作，以确保在灯破裂时无零件/碎片崩出。还必须给出警告标志来指示这些灯会散发高热量。详细资讯可根据要求索要。



s180

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4050300283197	64741 1000 W 240 V	纸盒 1	- x - x -		
4050300283203	64741 1000 W 240 V	箱 12	250 mm x 117 mm x 95 mm	2.78 dm ³	345.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

参考资料/链接

可在摄影棚卤素灯海报上查看摄影棚灯的摘要。
有关摄影棚、舞台和电视用卤素灯的更多信息，请参阅折页册：
“演艺界的好消息”
“高电压卤素灯”对照表

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。