

HBO 5510 W/PIHL

HBO-IC Microlithography lamps for ASML i-line systems | 微晶光刻超高压汞灯用于 ASML i-line 系统




产品数据表

技术参数

电参数

标称电压	290 V
标称电流	190 安培
电流类型	DC
额定功率	550000 W
标称功率	5500.00 W

尺寸和重量



直径	8500 mm
长度	3525 mm
安装长度	355.0 mm
含灯头长度 (不含针脚/连接装置)	352.50 mm
光中心 (LCL)	154.0 mm ¹⁾
冷电极间隙	5.5 mm

¹⁾ 灯头末端至阳极或阴极(冷)末梢距离

更多的产品数据

产品说明	灯泡包含在低温情况下的超压-增加的安全法规, 针对灯泡, 必须使用。请仔细阅读技术报告DO-SEM TB 004
------	--

功能

燃点位置	Other ¹⁾
------	---------------------

¹⁾ 正极位于上端

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

产品数据表

Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321355799
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	b89719ab-c1e6-4c02-9129-76d93997743b

产品数据表

安全建议

由于HBO灯的亮度高、紫外线辐射高、内压高（加热时），所有它只能在专为此目的设计的密闭外壳内工作。如果灯破裂，会释放水银。必须采取特定的安全措施。更多信息可根据要求索要，或可在与灯一起随附的宣传单或操作指示中查找。

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位（件/单位）	尺寸（长 x 宽 x 高）	体积	毛重
4008321355799	HBO 5510 W/PIHL	箱 1	340 mm x 340 mm x 900 mm	104.04 dm ³	5164.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。