

HBO 2100 W/PIL

HBO-IC Microlithography lamps for ASML i-line systems | 微晶光刻超高压汞灯用于 ASML i-line 系统




产品数据表

技术参数

电参数

标称电压	240 V
标称电流	78 安培
电流类型	DC
额定功率	210000 W
标称功率	210000 W

尺寸和重量



直径	520 mm
长度	2400 mm
安装长度	273.0 mm
含灯头长度 (不含针脚/连接装置)	240.00 mm
光中心 (LCL)	118.0 mm ¹⁾
冷电极间隙	4.0 mm

¹⁾ 灯头末端至阳极或阴极(冷)末梢距离

功能

燃点位置	Other ¹⁾
------	---------------------

¹⁾ 正极位于下端

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300800431
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1

产品数据表

Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	e65b3165-1b6a-4da8-9fd8-852bef40597d

产品数据表

安全建议

由于HBO灯的亮度高、紫外线辐射高、内压高（加热时），所有它只能在专为此目的设计的密闭外壳内工作。如果灯破裂，会释放水银。必须采取特定的安全措施。更多信息可根据要求索要，或可在与灯一起随附的宣传单或操作指示中查找。

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4050300800431	HBO 2100 W/PIL	卷纸 1	385 mm x 195 mm x 160 mm	12.01 dm ³	1149.00 g
4050300800448	HBO 2100 W/PIL	箱 6	510 mm x 420 mm x 420 mm	89.96 dm ³	7808.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。