

HBO 1002 W/CEL

HBO-IC Microlithography lamps for Canon i-line systems | 微晶光刻超高压汞灯用于 Canon (佳能) i-线系统




产品数据表

技术参数

电参数

标称电流	16 安培
标称电压	47.0 V
电流类型	DC
额定功率	750.00 W
标称功率	750.00 ... 1000.00 W

尺寸和重量



直径	28.0 mm
长度	175.0 mm
安装长度	157.0 mm
冷电极间隙	3.0 mm

功能

燃点位置	Other ¹⁾
------	---------------------

¹⁾ 正极位于下端

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	15-02-2024
Primary Article Identifier	4050300412634
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	5ec6ff55-9ef7-453c-af73-6d14ad4c8c6b

产品数据表

安全建议

由于HBO灯的亮度高、紫外线辐射高、内压高（加热时），所有它只能在专为此目的设计的密闭外壳内工作。如果灯破裂，会释放水银。必须采取特定的安全措施。更多信息可根据要求索要，或可在与灯一起随附的宣传单或操作指示中查找。

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位（件/单位）	尺寸（长 x 宽 x 高）	体积	毛重
4050300412634	HBO 1002 W/CEL	箱 1	330 mm x 110 mm x 115 mm	4.17 dm ³	764.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。