

ULTRA VITALUX 300 W 230 V E27

ULTRA-VITALUX UV-A | 紫外线灯泡



应用领域

- 日光模拟
- 胶水固化
- 人造材料老化
- 紫外线敏感型光致抗蚀剂涂层的曝光
- 动植物栽培箱
- 马的日光棚

产品特点

- 紫外线灯技术应用
- 可直接使用，无需控制装置



产品数据表

技术参数

Product information

Order reference	U VITALX 300W 2
-----------------	-----------------


电参数

标称电压	230 V
灯泡电压	230 V
额定电压	230.00 V
灯泡电流	1.3 安培
标称功率	300.00 W

光度数据

315...400 nm (UVA) 辐射能量	13.6 W
280...315 nm (UVB) 辐射能量	3.0 W

尺寸和重量



直径	127.0 mm
长度	185.0 mm

寿命

寿命	1000 h
----	--------

更多的产品数据

灯头 (标准名称)	E27
-----------	-----

功能

燃点位置	任意
Application	其它

产品数据表

特定分类

Order reference	U VITALX 300W 2
-----------------	-----------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321543929
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	bc3094dc-cc43-4d18-80c6-c26db04e81b7

国家特殊信息

产品代码	METEL编码	SEG-No.	STK数量	UK Org
4008321543929	OSRUVITAL300	-	4779248	-
4008321543929	OSRUVITAL300	-	4779248	-

产品数据表

安全建议

Due to their intense heat generation, the lamps may only be operated in suitable luminaires. The lamps must also be protected against moisture and splashing water. In case of improper use, UV radiation may lead to sunburn and conjunctivitis. Not approved for use on persons according to the new edition of EN 60335-2-27.

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4008321543929	ULTRA VITALUX 300 W 230 V E27	纸盒 1	130 mm x 130 mm x 196 mm	3.31 dm³	205.00 g
4008321543936	ULTRA VITALUX 300 W 230 V E27	箱 6	455 mm x 325 mm x 230 mm	34.01 dm³	1805.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。