

DALI REP SO

DALI REP SO | 适用于LMS的信号复示器



产品特点

- 按300 m扩充DALI线路
- 待机模式下的最大功耗：1 W

产品优势

- 通过集成式负载触点断开ECG待机电源
- 可通过DALI选址
- 可级联

应用领域

- 大型灯具组


产品数据表

技术参数

电参数

标称电压	230 V
市电频率	50/60 Hz
系统功率 [AGGR]	5.00 W

尺寸和重量



长度	96.0 mm
宽度	96.0 mm
高度	62.0 mm
产品重量	150.00 g

温度

环境温度范围	0...+50 °C
--------	------------

功能

可调光	否
调光界面	DALI
控制器输出端数量	1
安装类型	DIN rail mounting

认证与标准

防护类型	IP20
防护等级	I

物流数据

商品编码	85371098990
------	-------------

产品数据表

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	17-11-2023
Primary Article Identifier	4008321301093
Candidate List Substance 1	Lead titanium zirconium oxide
CAS No. of substance 1	12626-81-2
Candidate List Substance 2	Lead
CAS No. of substance 2	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	e33c01e7-9892-4e4e-b339-2d60cd539767

下载数据

文件	
	统一宣言 DALI REP LI SO CE 3560605 03 160823
	安装/ 操作 注意事项 334208_Technical instructions

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4008321301093	DALI REP SO	箱 16	371 mm x 232 mm x 179 mm	15.41 dm ³	3183.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.