

## HPL 93729 LL 750 W 240 V

HPL | 高光效灯泡



### 产品优势

- 能够实现射灯灯光的最佳利用



产品数据表

技术参数

Product information

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Order reference | 93729 LL |
|-----------------|----------|


电参数

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| 标称电压                                 | 240 V           |
| 标称功率                                 | 75000 W         |
| On-mode power [AGGR]                 | 795.00 W        |
| Energy consumption in on-mode [AGGR] | 795.0 kWh/1000h |

光度数据

|  |          |
|--|----------|
| 色温   | 3050 K   |
| 显色指数 Ra                                      | 100      |
| Φuse value refers to luminous flux .. [AGGR] | 360      |
| Correlated color temperature CCT [AGGR]      | 2929 K   |
| Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]           | 13960 lm |
| Chromaticity coordinate x [AGGR]             | 0.442    |
| Chromaticity coordinate y [AGGR]             | 0.406    |

尺寸和重量



|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| 直径                | 1900 mm                      |
| 长度                | 1040 mm                      |
| 含灯头长度 (不含针脚/连接装置) | 104.00 mm                    |
| 光中心 (LCL)         | 60.3 mm                      |
| 照明场               | 15.5*11.0 mm <sup>2 1)</sup> |
| 灯丝直径              | 11.0 mm                      |

1) 灯丝类型6-C8

产品数据表

寿命

|    |        |
|----|--------|
| 寿命 | 1500 h |
|----|--------|

更多的产品数据

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 灯头 (标准名称)                       | 2 pins |
| Lighting technology used [AGGR] | HL     |

功能

|      |    |
|------|----|
| 燃点位置 | 任意 |
|------|----|

认证与标准

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Energy efficiency class [AGGR] | G |
|--------------------------------|---|

特定分类

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Order reference | 93729 LL |
| ANSI编码          | Other    |

物流数据

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| EAN 10 of contained light source | 4052899246911 |
|----------------------------------|---------------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
|---|------------------------------------|
| Date of Declaration   | 22-04-2024                         |
| Primary Article Identifier  | 4008321174468   4052899246911      |
| Candidate List Substance 1  | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database                                      | No declarable substances contained |

产品数据表

安全建议

To prevent personal injury or damage to property, halogen lamps may only be operated in suitable luminaires designed with suitable mechanisms (cover panel etc.) to ensure that in the event of a lamp bursting no parts/shards can escape and that during operation no ultraviolet radiation can escape. Because of the heat produced only heat-resistant lamp connections (holders) may be used. Do not operate near people, or any materials that are flammable, sensitive to heat or affected by drying out. Detailed information is available on request.

物流数据

| 产品代码          | 产品描述                        | 包装单位 ( 件/单位 ) | 尺寸 ( 长 x 宽 x 高 )            | 体积       | 毛重       |
|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|----------|----------|
| 4008321174468 | HPL 93729 LL 750 W<br>240 V | 纸盒<br>1       | - x - x -                   |          |          |
| 4008321174475 | HPL 93729 LL 750 W<br>240 V | 箱<br>12       | 174 mm x 148 mm x<br>145 mm | 3.73 dm³ | 953.00 g |

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。