

SUPER H1

亮度提升高达30%



亮度提升高达**30%**
与标准卤素灯相比，具有清晰的视野和更快的响应速度



提升照明效果
更放心



性价比诱人
以合理价格获得更高能见度



路面照明亮度提升率高达**30%**
SUPER系列灯是最重要的型号，亮度表现更佳。与标准灯具相比，增亮高达30%，标志，障碍，危险更容易被识别。

产品数据表

技术参数

Product information

Order reference	64150SUP
Application (Category and Product specific)	Halogen headlight lamp

电参数


功率输入	68 W ¹⁾
标称电压	120 V
标称功率	5500 W
测试电压	13.2 V

¹⁾ 最大

光度数据

光通量	1550 lm
光通量容许偏差	±15 %
色温	3200 K

尺寸和重量



直径	1200 mm
产品重量	630 g
长度	675 mm

寿命

Lifespan B3	150 h
使用寿命 Tc	350 h

更多的产品数据

灯头 (标准名称)	P14.5s
-----------	--------

产品数据表

功能

Technology	HAL
------------	-----

认证与标准

ECE 分类	H1
--------	----

特定分类

Order reference	64150SUP
-----------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300479408 4050300484648 4062172257107 4062172346542
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

国家特殊信息

产品代码	METEL编码	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300479408	OSRA64150SUP	-	-	-
4050300479415	OSRA64150SUP	-	-	-
4050300479408	OSRA64150SUP	-	-	-

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4050300479408	SUPER H1	纸盒 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	9.00 g
4050300479415	SUPER H1	捆 10	113 mm x 50 mm x 70 mm	0.40 dm ³	91.00 g
4050300479422	SUPER H1	箱 100	122 mm x 109 mm x 361 mm	4.80 dm ³	1005.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

应用建议

更多详细应用信息和图形,请参阅产品数据表。

产品数据表

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。



OSRAM