

SUPER H3

亮度提升高达30%



亮度提升高达**30%**
与标准卤素灯相比，具有清晰的视野和更快的响应速度



提升照明效果
更放心



性价比诱人
以合理价格获得更高能见度



路面照明亮度提升率高达**30%**
SUPER系列灯是最重要的型号，亮度表现更佳。与标准灯具相比，增亮高达30%，标志，障碍，危险更容易被识别。

产品数据表

技术参数

Product information

Order reference	64151SUP
Application (Category and Product specific)	Halogen headlight lamp

电参数


功率输入	68 W ¹⁾
标称电压	120 V
标称功率	5500 W
测试电压	13.2 V

¹⁾ 最大

光度数据

光通量	1600 lm
光通量容许偏差	±15 %

尺寸和重量



直径	1100 mm
产品重量	690 g
长度	420 mm

寿命

Lifespan B3	150 h
使用寿命 Tc	350 h

更多的产品数据

灯头 (标准名称)	PK22s
-----------	-------

产品数据表

功能

Technology	HAL
------------	-----

认证与标准

ECE 分类	H3
--------	----

特定分类

Order reference	64151SUP
-----------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300504445
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

国家特殊信息

产品代码	METEL编码	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300504445	OSRA64151SUPER	-	-	-
4050300504452	OSRA64151SUPER	-	-	-
4050300504445	OSRA64151SUPER	-	-	-

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4050300504445	SUPER H3	纸盒 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	8.00 g
4050300504452	SUPER H3	捆 10	113 mm x 50 mm x 70 mm	0.40 dm ³	85.00 g
4050300504469	SUPER H3	箱 100	122 mm x 109 mm x 361 mm	4.80 dm ³	945.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

应用建议

更多详细应用信息和图形,请参阅产品数据表。

免责声明
更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。

