

金属灯头灯泡 P21/4W

原厂配件



具有高性价比的原厂配件
原厂信号灯带有金属底座，如同所有欧司朗原厂产品一样，具有可靠的原厂配套质量。由于产品范围广泛，这款灯泡可用作不同应用的备用灯。

产品数据表

技术参数

Product information

Order reference	7225
Application (Category and Product specific)	Auxiliary lamp


电参数

功率输入	25 / 5 W
标称电压	120 V
标称功率	21/4 W
测试电压	13.5 / 13.5 V
输入功率容许偏差	±6 / ±10 %

光度数据

光通量	440/15 lm
光通量容许偏差	±15 / ±20 %

尺寸和重量



直径	2500 mm
产品重量	1000 g
长度	520 mm

寿命

Lifespan B3	180 / 1250 h ¹⁾
使用寿命 Tc	290 / 4000 h ¹⁾

¹⁾ 灯丝1 / 灯丝2

更多的产品数据

灯头 (标准名称)	BAZ15d
-----------	--------

产品数据表

功能

Technology	AUX
------------	-----

认证与标准

ECE 分类	P21/4W
认证标志 - 认证	E1 认证

特定分类

Order reference	7225
-----------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321163974 4050300891514 4050300925547 4008321593009 4008321671875 4052899402119 4062172091749 4062172121033 4062172121378 4062172396226 4062172396202
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

国家特殊信息

产品代码	METEL编码	SEG-No.	STK数量	UK Org
4050300891514	OSRA7225	-	-	-
4050300891521	OSRA7225	-	-	-
4050300891514	OSRA7225	-	-	-
4050300925547	-	-	4730330	-
4050300925547	-	-	4730330	-

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4050300891514	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	净装 1	- x - x -		
4050300891521	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	纸盒 10	- x - x -		
4008321091093	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	箱 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	660.00 g

产品数据表

4050300925547	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	吸塑 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.12 dm ³	25.00 g
4008321140531	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	箱 20	280 mm x 80 mm x 103 mm	2.31 dm ³	320.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

应用建议

更多详细应用信息和图形,请参阅产品数据表。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。

