

VF1500 1500-827-5000

VALUE Flex 1500 - discontinued | 线性LED软灯带 适用于灵活和个性化的照明解决方案



产品特点

- 高颜色一致性：4 SDCM
- 自冷却
- 单个模块光束角：120°
- 防护级别：IP20

产品优势

- 大小一致的 LED 间距和非常高的颜色一致性，实现了优秀的光输出
- 得益于背侧自粘胶带，可以方便地安装在各种光滑表面上

应用领域

- 酒店
- 招牌
- 建筑照明
- 暗槽照明
- 一般照明
- 墙壁整合
- 展示柜照明



产品数据表

技术参数


电参数

标称电压	24.0 V
电流类型	DC
额定功率	83.50 W
输入电压范围	23...25 V
Accidental reverse input voltage protection up to	25 V

光度数据

LED 光色	白色
显色指数 Ra	80
发光效率	90 lm/W
EN 12464-1 标准光色	Warm White

尺寸和重量



长度	4990 mm
产品重量	105.00 g
宽度	8.0 mm
高度	1.8 mm

温度

工作温度范围	-10...70 °C ¹⁾
仓储温度范围	-20...65 °C

¹⁾ Exceeding the maximum ratings will reduce expected life time or destroy the LED strip.

认证与标准








标准	根据 IEC 62471标准/根据 EN 60529标准/根据 EN 62031标准/根据 IEC 60598-1标准/根据 EN 55015标准/根据 EN 61547标准/ROHS/VDE/CE
----	---

产品数据表

物流数据

商品编码	940540399000
------	--------------

下载数据

文件	
	User instruction 614596_User Instruction VALUE Flex
	User instruction VALUE Flex
	Product Family Datasheet 615531_Product Datasheet VALUE Flex 1500
	证书 Manufacturers Declaration for Value Flex Family
	统一宣言 EU Declaration of Conformity VF and VFP
	统一宣言 615527_EC-CERTIFICATION VALUE_FLEX (EN)
	IES data 606159_VF1500-G1-827-05 83.5W 24V.IES

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4052899316546	VF1500 1500-827-5000	箱 20	255 mm x 200 mm x 240 mm	12.24 dm ³	2865.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。