

## VALUE Flex Protect 900 - discontinued

线性LED软灯带 适用于灵活和个性化的照明解决方案

### 产品特点

- 单个模块光束角：120°
- 防护级别：IP66
- 可调光

### 应用领域

- 酒店
- 展示柜照明
- 招牌
- 建筑照明
- 墙壁整合



## 产品系列数据表

### 技术参数

#### 电参数

产品描述	标称电压	电流类型	额定功率	输入电压范围
VFP 900-822-5000	24.0 V	DC	61.20 W	23...25 V

#### 光度数据

产品描述	显色指数 Ra	EN 12464-1 标准光色
VFP 900-822-5000	80	Warm White

#### 尺寸和重量

产品描述	长度	产品重量
VFP 900-822-5000	5000 mm	320.00 g

#### 产品系列标有数字



VFP 900-822-5000

#### 温度

产品描述	工作温度范围	仓储温度范围
VFP 900-822-5000	-10...60 °C <sup>1)</sup>	-20...65 °C

## 产品系列数据表

1) Exceeding the maximum ratings will reduce expected life time or destroy the LED strip.

### 认证与标准

产品描述	标准
VFP 900-822-5000	根据 IEC 62471标准/根据 IEC 60598-1标准/根据 EN 60529标准/根据 EN 62031标准/根据 EN 55015标准/根据 EN 61547标准/ROHS/CE/VDE

### 物流数据

产品描述	商品编码
VFP 900-822-5000	940540399000






### 应用建议

更多详细应用信息和图形,请参阅产品数据表。

### 销售和技术支持

销售和技术支持 [www.osram.cn](http://www.osram.cn)

### 下载数据

文件	
	User instruction 614591_User Instruction VALUE Flex_Protect
	证书 Manufacturers Declaration for Value Flex Family
	统一宣言 EU Declaration of Conformity VF and VFP
	统一宣言 615527_EC-CERTIFICATION VALUE_FLEX (EN)
	IES data 666275_VFP900-G2-822-05

## 产品系列数据表

---

### 物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 ( 件/单位 )	尺寸 ( 长 x 宽 x 高 )	体积	毛重
4052899398207	VFP 900-822-5000	箱 20	270 mm x 260 mm x 285 mm	20.01 dm <sup>3</sup>	6938.00 g

---

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

---

### 免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。