

VF1000 -827-10 77W

VALUE Flex 1000 - discontinued | 线性LED软灯带 适用于灵活和个性化的照明解决方案



产品特点

- 高颜色一致性：4 SDCM
- 自冷却
- 单个模块光束角：120°
- 防护级别：IP20

产品优势

- 大小一致的 LED 间距和非常高的颜色一致性，实现了优秀的光输出
- 得益于背侧自粘胶带，可以方便地安装在各种光滑表面上

应用领域

- 酒店
- 招牌
- 建筑照明
- 暗槽照明
- 一般照明
- 墙壁整合
- 展示柜照明



产品数据表

技术参数


电参数

标称电压	24.0 V
电流类型	DC
额定功率	77.00 W
输入电压范围	23...25 V
Accidental reverse input voltage protection up to	25 V

光度数据

LED 光色	白色
显色指数 Ra	>80
发光效率	130 lm/W
EN 12464-1 标准光色	白色

尺寸和重量



长度	10000 mm
产品重量	138.00 g
宽度	8.0 mm
高度	1.3 mm

温度

工作温度范围	-25...75 °C ¹⁾
仓储温度范围	-30...85 °C




¹⁾ Exceeding the maximum ratings will reduce expected life time or destroy the LED strip.

物流数据

商品编码	888888888888
------	--------------

产品数据表

下载数据

文件	
	User instruction VALUE Flex
	证书 Manufacturers Declaration for Value Flex Family
	统一宣言 EU Declaration of Conformity VF and VFP

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4052899518490	VF1000 -827-10 77W	箱 20	255 mm x 230 mm x 273 mm	16.01 dm ³	3668.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。