

## PL-SKY-G2 740L150X80T40C W/P

PrevaLED SKY G2 Module | 路灯用LED模块

### 产品特点

- ( 可提供 ) 色温 : 3000 K、4000 K 或 6500 K



## 产品数据表

### 技术参数


#### 电参数

标称电流	0.7 安培
电流类型	DC

#### 光度数据

发光效率	135 lm/W
显色指数 Ra	70

#### 尺寸和重量



产品重量	350.00 g
------	----------

#### 温度

工作温度范围	-30...90 °C
仓储温度范围	-30...85 °C

#### 认证与标准

防护类型	IP66
标准	根据 IEC 62471标准/根据 IEC 60598-1标准/根据 EN 60529标准/根据 EN 62031标准/根据 IEC 60598-1 (Class I)标准/根据 EN 55015标准/根据 EN 61547标准

#### 物流数据

商品编码	854370909900
------	--------------


#### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-01-2022

## 产品数据表

Primary Article Identifier	4052899573871
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

## 下载数据

文件	
	IES data IES file for PL-SKY-G2 740L150X80T40C

## 物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 ( 件/单位 )	尺寸 ( 长 x 宽 x 高 )	体积	毛重
4052899573871	PL-SKY-G2 740L150X80T40C W/P	箱 12	312 mm x 290 mm x 272 mm	24.61 dm <sup>3</sup>	4902.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

## 免责声明

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.