
产品数据表

CN111-AC-G2- 2000-840-24D-PC

COIN 111 AC G2 | 射灯、筒灯和壁挂式灯具用光引擎和 LED 模组



产品特点

- 初始颜色一致性： < 3 SDCM
- （可提供）色温： 3000 K, 4000 K
- 显色指数 R_a: > 80
- 光束角有 24°或 40°两种

应用领域

- 商店照明
- 饭店
- 酒店
- 博物馆、画廊

© 2024, Inventronics GmbH. 版权所有。Inventronics集团是OSRAM品牌的许可证持有人，OSRAM品牌是ams OSRAM集团的商标。

产品数据表

技术参数

电参数

标称电压	230 V
电流类型	DC
工作频率	50/60 Hz
浪涌承受能力 **(L-N)**	1 kV
浪涌承受能力 **(L/N-Ground)**	2 kV
Total harmonic distortion	< 20 %

光度数据


发光效率	93 lm/W [1)]
显色指数 **Ra**	80

[1)] All parameters are derived at steady status when: Tp =65°C/Tolerance of measurements is ±7%

光参数

光束角	24 °

尺寸和重量



产品重量	250.00 g
直径	111.0 mm

温度

仓储温度范围	-40...80 °C

认证与标准

标准	根据 IEC 62471标准/根据 IEC 60598-1标准/根据 EN 60529标准/根据 EN 62031标准/根据 EN 55015标准/根据 EN 61547标准/CE
防护类型	IP20

© 2024, Inventronics GmbH. 版权所有。Inventronics集团是OSRAM品牌的许可证持有人，OSRAM品牌是ams OSRAM集团的商标。

产品数据表

物流数据

商品编码	854370909900

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	31-07-2023
Primary Article Identifier	4052899586352
Declaration No. in SCIP database	In work

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位（件/单位）	尺寸（长 x 宽 x 高）	体积	毛重
4052899586352	CN111-AC-G2- 2000-840-24D-PC	箱 12	295 mm x 255 mm x 248 mm	18.66 dm^3	4078.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

© 2024, Inventronics GmbH. 版权所有。Inventronics集团是OSRAM品牌的许可证持有人，OSRAM品牌是ams OSRAM集团的商标。