GL-HO-E 120-840 L90X90

GinoLED HO Module ECO | 路灯用LED模块

产品特点

- （可提供）色温： 4000 K、 6,500 K
- 显色指数 R_a: 80
- 抗冲击：IK08
- 防护级别：IP65
- 使用寿命(L70/B50)：50,000 h

© 2024, Inventronics GmbH. 版权所有。Inventronics集团是OSRAM品牌的许可证持有人，OSRAM品牌是ams OSRAM集团的商标。

产品数据表

技术参数

电参数

标称电流	07 安培
电流类型	DC

光度数据

发光效率	143 lm/W
显色指数 **Ra**	>80

尺寸和重量



产品重量	210000 g

温度

工作温度范围	-30…45 °C
仓储温度范围	-40…80 °C

认证与标准

防护类型	IP65
标准	Acc. to IEC 62778/根据 IEC 60598-1标准/根据 EN 62031标准/根据 EN 55015标准/根据 EN 61547标准/根据 IEC 61000-3-2标准/根据 IEC 61000-3-3标准

物流数据

商品编码	940540399000

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	16-08-2023

© 2024, Inventronics GmbH. 版权所有。Inventronics集团是OSRAM品牌的许可证持有人，OSRAM品牌是ams OSRAM集团的商标。

产品数据表

Primary Article Identifier	4062172051835 | 4062172344517
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位（件/单位）	尺寸（长 x 宽 x 高）	体积	毛重
4062172051835	GL-HO-E 120-840 L90X90	箱 1	362 mm x 362 mm x 189 mm	24.77 dm^3	2896.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

© 2024, Inventronics GmbH. 版权所有。Inventronics集团是OSRAM品牌的许可证持有人，OSRAM品牌是ams OSRAM集团的商标。