

VFP600 G4-930-05

VALUE Flex Protect G4 | 线性LED软灯带 适用于灵活和个性化的照明解决方案



产品特点

- 3 SDCM, CRI90
- Non-IP and IP66 version available
- 120° viewing angle per module
- Up to 50,000 hrs lifetime @ tc max

产品优势

- Multi cut-able with CONNECT system

应用领域

- 酒店
- 招牌
- 建筑照明
- 墙壁整合



产品数据表

技术参数

电参数

| | |
|---|-----------|
| 标称电压 | 24.0 V |
| 电流类型 | DC |
| 额定功率 | 0.20 W |
| 输入电压范围 | 23...25 V |
| Accidental reverse input voltage protection up to | 25 V |

光度数据

| | |
|-----------------|-----------|
| LED 光色 | 白色 |
| 显色指数 Ra | >90 |
| 发光效率 | 91.7 lm/W |
| EN 12464-1 标准光色 | 白色 |

尺寸和重量



| | |
|------|----------|
| 长度 | 5000 mm |
| 产品重量 | 330.00 g |
| 宽度 | 12.2 mm |
| 高度 | 6.00 mm |

温度

| | |
|--------|-------------|
| 仓储温度范围 | -25...70 °C |
|--------|-------------|

认证与标准

| | |
|----|--|
| 标准 | CE/Acc. to EN62471/EN62778/Acc. to IEC60838/IEC 60068-2-52 severity 1/ISO 4892-2 - Method A/RoHS/Reach |
|----|--|

物流数据

产品数据表

| | |
|------|--------------|
| 商品编码 | 888888888888 |
|------|--------------|

物流数据

| 产品代码 | 产品描述 | 包装单位 (件/单位) | 尺寸 (长 x 宽 x 高) | 体积 | 毛重 |
|---------------|------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|-----------|
| 4052899622760 | VFP600 G4-930-05 | 箱 20 | 465 mm x 275 mm x 208 mm | 26.60 dm ³ | 7660.00 g |

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.