

DALI Coupler Pushb G2

DALI Coupler Pushb G2 | 用户界面



产品特点

- DALI 按钮耦联器
- 4个浮动输入

产品优势

- 可使用标准按钮/开关
- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple couplers connectable to the same DALI line

应用领域

- 适用于嵌入式箱体安装
- 独立办公室
- 教室
- 会议室
- 生产和组装设施

产品数据表

技术参数

电参数

Required DALI current (typical)	5 毫安
Peak DALI current	12 毫安
Maximum start-up time (DALI)	600 ms

尺寸和重量



高度	21.0 mm
产品重量	25.00 g

温度

环境温度范围	-20...+50 °C
--------	--------------

更多的产品数据

后继 EAN	4008321496461
--------	---------------

功能

安装类型	Integrated in flush device box
调光界面	DALI-2
可调光	否
Control interface	DALI

物流数据

商品编码	853710989900
------	--------------






Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

产品数据表

Date of Declaration	07-07-2022
Primary Article Identifier	4062172087575
Declaration No. in SCIP database	In work

下载数据

文件	
	User instruction DALI COUPLER PUSHB G2
	CAD数据 DALI COUPLER PB G2 IGS 221121
	CAD数据 DALI COUPLER PB G2 STEP 221121
	CAD数据3 DALI COUPLER PB G2 CAD3PDF 221121
	CAD 数据PDF 文件 DALI COUPLER PB G2 CAD2PDF 221121

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4062172087575	DALI Coupler Pushb G2	箱 60	344 mm x 254 mm x 278 mm	24.29 dm ³	3157.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.