

ONSENZA Office G2 Switch Sensor

ONSENZA Office G2 | 单机传感器



产品特点

- Light and motion sensor with switching contact
- Adjustable switch-off delay: 3 s to 30 min
- Light sensing range 10 lx...1000 lx
- 通过无源红外零件进行存在检测
- Motion detection range up to Ø9m (at 3.5m mounting height)
- Minor Motion detection range up to Ø4m (at 2.5 m mounting height)
- Change of light treshhold with screwdriver direct at the sensor

产品优势

- Up to 200W LED Load (or 1000W resistive load) connectable
- Extremely slim shape
- Mounting type: Surface mounting

应用领域

- Single office
- Corridors and storage rooms

产品数据表

技术参数

电参数

系统功率 [AGGR]	0.90 W
-------------	--------

尺寸和重量



高度	25.0 mm
产品重量	145.00 g
直径	120.0 mm

温度

环境温度范围	-20...+40 °C
--------	--------------

功能

可调光	否
安装类型	固定方式/吸顶
最大安装高度	4 m ¹⁾

¹⁾ for major movements [m]

认证与标准

防护类型	IP20
认证标志 - 认证	CE / CB

物流数据

商品编码	85365080900
------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

产品数据表

Date of Declaration	08-09-2023
Primary Article Identifier	4052899629301
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	d09c67a4-10fc-42d0-9681-5259095e647d

下载数据

文件	
	User instruction UI of OSENZA Office G2 Switch Sensor
	Product Datasheet product datasheet OSENZA Office G2 (EN)

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4052899629301	OSENZA Office G2 Switch Sensor	箱 48	528 mm x 398 mm x 177 mm	37.20 dm ³	10176.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.