


# 迅亮者经典版2.0 LED大灯



色温高达**6000 K**  
时尚冷白光



光型好  
光型佳，照视效果更好



容易安装  
高效节能、快速安装、瞬间点亮



产品数据表

技术参数

Product information

|                                             |                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Order reference                             | F6150CW                                           |
| Product type (off-road vs. on-road)         | Off-road ≡ H1                                     |
| Application (Category and Product specific) | Mainly used for headlight/ fog light applications |

电参数

|      |         |
|------|---------|
| 标称电压 | 12.0 V  |
| 标称功率 | 25.00 W |
| 测试电压 | 13.2 V  |

光度数据

|         |            |
|---------|------------|
| 光通量     | 2000 lm    |
| 光通量容许偏差 | ±10 %      |
| 色温      | 6000 K     |
| LED 光色  | Cool white |

尺寸和重量

|      |         |
|------|---------|
| 长度   | 75.0 mm |
| 直径   | 12.0 mm |
| 产品重量 | 38.00 g |

更多的产品数据

|           |        |
|-----------|--------|
| 灯头 (标准名称) | P14.5s |
|-----------|--------|

功能

|            |     |
|------------|-----|
| Technology | LED |
|------------|-----|

特定分类

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Order reference | F6150CW |
|-----------------|---------|

Environmental information

|                                                                       |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                               |
| Date of Declaration                                                   | 05-04-2024                                                    |
| Primary Article Identifier                                            | 4062172243865   4062172367059   4062172398435   4062172407694 |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work                                                       |

产品数据表

物流数据

| 产品代码          | 产品描述                            | 包装单位 ( 件/单位 ) | 尺寸 ( 长 x 宽 x 高 )            | 体积                    | 毛重        |
|---------------|---------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|
| 4062172243865 | LEDiving HL XLZ<br>CLC 2.0 ≙ H1 | 纸盒<br>2       | 186 mm x 148 mm x<br>57 mm  | 1.57 dm <sup>3</sup>  | 155.00 g  |
| 4062172243872 | LEDiving HL XLZ<br>CLC 2.0 ≙ H1 | 纸盒<br>20      | - x - x -                   |                       |           |
| 4062172243889 | LEDiving HL XLZ<br>CLC 2.0 ≙ H1 | 箱<br>60       | 498 mm x 317 mm x<br>421 mm | 66.46 dm <sup>3</sup> | 6392.00 g |

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

下载数据

| 文件                                                                                  |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|    | User instruction<br>LEDiving HL SPK LED high and low beam 12V |
|  | User instruction<br>NIGHT BREAKER CROSS LED                   |
|  | 小册子<br>LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)            |

**应用建议**  
更多详细应用信息和图形,请参阅产品数据表。

**免责声明**  
更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。

