

迅亮者经典版2.0 LED大灯



色温高达**6000 K**
时尚冷白光



光型好
光型佳，照射效果更好



容易安装
高效节能、快速安装、瞬间点亮



产品数据表

技术参数

Product information

Order reference	F6211CW
Product type (off-road vs. on-road)	Off-road ≡ H8/H11/H16
Application (Category and Product specific)	Mainly used for headlight/ fog light applications

电参数

标称电压	12.0 V
标称功率	27.00 W
测试电压	13.2 V

光度数据

光通量	2000 lm
光通量容许偏差	±10 %
色温	6000 K
LED 光色	Cool white

尺寸和重量

长度	74.0 mm
直径	13.0 mm
产品重量	56.00 g

更多的产品数据

灯头 (标准名称)	PGJ19-1/2/3
-----------	-------------

功能

Technology	LED
------------	-----

特定分类

Order reference	F6211CW
-----------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	26-04-2024
Primary Article Identifier	4062172243926 4062172367110 4062172398497 4062172407755
Declaration No. in SCIP database	In work

产品数据表

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4062172243926	LEDriving HL XLZ CLC 2.0 ≙ H8/H11/H16	纸盒 2	186 mm x 148 mm x 57 mm	1.57 dm ³	191.00 g
4062172243933	LEDriving HL XLZ CLC 2.0 ≙ H8/H11/H16	纸盒 20	- x - x -		
4062172243940	LEDriving HL XLZ CLC 2.0 ≙ H8/H11/H16	箱 60	498 mm x 317 mm x 421 mm	66.46 dm ³	7472.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

下载数据

文件	
	User instruction LEDriving HL SPK LED high and low beam 12V
	User instruction NIGHT BREAKER CROSS LED
	小册子 LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

应用建议

更多详细应用信息和图形,请参阅产品数据表。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。

